

Упаковка облицовочной и напольной плитки

Размер плитки (ящик из гофрокартона)	Кол-во плитки в упаковке		Кол-во в поддоне		Вес брутто, кг	
	шт./короб.	м ² /короб.	короб./паллет	ед.изм./паллет	вес коробки	вес паллета
Облицовочная плитка 200*300*7	24	1,44	54	77,76	16,49	915,4
Облицовочная плитка 250*350*7	18	1,58	54	85,32	19,36	1070,7
Облицовочная плитка 280*400*8	11	1,232	48	59,136	17,24	852,3
Облицовочная плитка 300*600*9	9	1,62	32	51,84	25,45	839,4
Облицовочная плитка 300*600*9 (рельеф)	8	1,44	32	46,08	22,656	750
Напольная плитка 327*327*8	13	1,39	46	63,94	23,988	1128,4
Напольная плитка 400*400*9	10	1,6	48	76,8	29,73	1452

Упаковка бордюров и вставок

Размер плитки (ящик из гофрокартона)	Кол-во плитки в упаковке		Кол-во в поддоне		Вес брутто, кг	
	шт./короб.	м ² /короб.	короб./паллет	ед.изм./паллет	вес коробки	вес паллета
Вставки D 200*300	19	1,14	53	1007 шт.	13,39	734,4
Вставки D 250*350	15	1,31	48	720 шт.	16,370	810
Вставки D 280*400	10	1,12	38	380 шт.	15,90	630,3
Вставки D 300*600	5	0,9	48	240 шт.	14,17	704,7
Вставки панно из 4-х плиток 250*350	3	1,05			13,675	
Вставки панно из 6 плиток 250*350	2	1,05			13,270	
Вставки панно из 2 плиток 280*400	5 комп.	1,12			16,210	
Вставки панно из 6 плиток 280*400	1	0,672			9,950	
Бордюры В 200*55	30	0,33			3,93	
Бордюры В 200*70	30	0,42			5,05	
Бордюры В 250*60	28	0,42			5,39	
Бордюры В 250*65	28	0,45			5,86	
Бордюры В 280*60	28	0,47			7,0	
Бордюры В 300*60	30	0,54			8,620	
Бордюры В 300*110 (рельеф)	15	0,495			8,925	
Бордюры В 350*50	28	0,49			6,664	
Бордюры С 200*33	60	0,4			4,72	
Бордюры С 200*35	60	0,42			5,640	
Бордюры С 250*35	56	0,49			6,4	
Бордюры С 300*35	50	0,525			8,39	
Бордюры G 350*75	28	0,74			9,55	
Бордюры G 400*60	28	0,672			9,87	
Бордюры G 400*93	22	0,8184			12,194	
Бордюры G 600*50	22	0,66			10,7	
Бордюры G 600*90	22	1,08			19,19	
Бордюры G 600*90	20	1,08			17,48	
Бордюры I 350*35	56	0,69			8,8	
Карандаш Gold 1K1 200*12	200	0,48			6,14	

Технические характеристики облицовочной плитки ТМ "BK3", ТМ "LaFavola"

Наименование, показатели	Единица измерения	Требование ГОСТ 6141-91	Фактически	
			"ЛЮКС"	"СТАНДАРТ"
Допустимое отклонение от номинальных размеров	+/- %	+/- 0,8	+ 0,8	+ 0,8
Разница между сторонами плиток одной партии	мм	Не более 1,5	1,0	1,5
Разнотолщинность, не более	мм	не более 0,5	0,5	0,5
Косоугольность, не более	мм	не более 1,0	0,8	1,0
Деформация, не более	мм	люкс - 0,8 стандарт - 1,1	0,7	0,9
Сопротивление глазури к растрескиванию		ВЫДЕРЖИВАЕТ	ВЫДЕРЖИВАЕТ	ВЫДЕРЖИВАЕТ
Водопоглощение, не более	%	24	Не более 16	
Термическая стойкость глазури	С°	150	175	
Предел прочности на изгиб, не менее	кг/см ²	не менее 150	240-300	
Твердость глазури по Моосу, не менее		5	5	
Химическая стойкость глазури		Хим. стойкая	Хим. стойкая	

Технические характеристики напольной плитки ТМ "BK3", ТМ "LaFavola"

Наименование, показатели	Единица измерения	Требование ГОСТ 6141-91	Фактически	
			"ЛЮКС"	"СТАНДАРТ"
Допустимое отклонение от номинальных размеров	+/- %	+/- 1,5	+/- 1,5	+/- 1,5
Разница между сторонами плиток одной партии	мм	Не более 2	1,0	2,0
Разнотолщинность, не более	мм	не более 0,5	0,5	0,5
Косоугольность, не более	мм	не более 1,5	1,1	1,4
Деформация, не более	мм	не более 1,5	1,1	1,4
Сопротивление глазури к растрескиванию		ВЫДЕРЖИВАЕТ	ВЫДЕРЖИВАЕТ	ВЫДЕРЖИВАЕТ
Водопоглощение, не более	%	не более 4,5	3,4	
Термическая стойкость глазури	С°	125	150	
Предел прочности на изгиб, не менее	кг/см ²	не менее 280	360-380	
Твердость глазури по Моосу, не менее		5	5	
Химическая стойкость глазури		Хим. стойкая	Хим. стойкая	
Степень износостойкости		1,4	1-3 на каждом ящике	
Кислотостойкость		не нормируется	95	